



## CP-400 FX

### TERMINAL PARA CONTROL HORARIO

#### CARACTERISTICAS

- |   |  |
|---|--|
| · Display   | 3" a color TFT                                     |
| · Autonomía de marcajes   | 100.000  |
| · Forma de fichar   | Huella dactilar, tarjeta de proximidad y/o teclado |
| · Almacenaje de huellas / tarjetas de proximidad                          | 3.000 / 10.000                                     |
| · Tiempo de identificación por huella                                     | <1"  |
| · Lector de tarjetas de proximidad  | EM RFID 24 bits                                    |
| · Visualización del nombre del empleado al fichar                         |  |
| · Teclado para la introducción de códigos de incidencias o de actividades |  |
| · Cambio de hora automático verano/invierno                               |  |
| · Sirena interna (15 programaciones diarias)                              |  |
| · Indicación de marcaje correcto  | Display y voz                                      |
| · Idiomas   | Español, Inglés, Francés.                          |
| · Transmisión con el ordenador  | Ethernet-Internet, con protocolo TCP/IP            |
| · Exportación de marcajes   | USB pen drive                                      |
| · Dimensiones   | 180(AI) x 135(AI) x 37(F) mm                       |
| · Peso / Temperatura de funcionamiento                                    | 0,7 Kg / 0°C a 45°C                                |
| · Alimentador externo (incluido)  | 100 a 240 VAC, 50 ó 60 Hz. Salida 5V DC            |